



## A propos du produit

Le groupe electrogene d'Aksa fournit la fiabilité et la performance idéale aux installations fixes, aux champs d'utilisation d'alimentation de remplacement ou continue. Pour tous les groupes electrogenes produits, le pré-test de produit et le test de production d'usine sont faits.

## Puissance (kVA)

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

Tension (AC)	La puissance de standby (ESP)		La puissance prime (PRP)		Ampère secours
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	26,40	33,00	24,00	30,00	47,63

**La puissance de standby (ESP)** En cas de coupure d'alimentation du réseau fiable, l'électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge. ESP est appropriée avec ISO8528. Il n'a pas été autorisé à surcharger.

**La puissance prime (PRP)** L'électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge, pour l'heure illimitée de fonctionnement annuel. PRP est approprié avec ISO3046. Selon ISO3046, il est utilisé pour 10% sur chargement pendant 1 heure en 12 heures de période de fonctionnement.


## CARACTERISTIQUES GENERALES

Nom du modèle	ALG 33
Fréquence (Hz)	50
Type de carburant utilisé	Natural Gas
Marque et modèle du moteur	LOVOL NG 1004NG
Marque et modèle de l'alternateur	ECP 28-VL/4 A
Modèle panneau de commande	DSE 6120
Cabine	AK30 -ALG33

## SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR

Moteur	LOVOL NG
Modèle de moteur	1004NG
Nombre de cylindres (L)	4 cylindres - in line

Le fabricant se réserve le droit de faire des changements sur le modèle, les spécifications techniques, la couleur, les équipements, les accessoires et images sans préavis. (11.05.2020)



Bore (mm.)	100
Stroke (mm.)	127
Volume cylindre	3.99
Aspiration d'air	Naturally Aspirated
Taux de compression	10.0:3
Vitesse (d/dk)	1500
Capacité d'huile (L) (filtre inclus)	8.1
Puissance secours (kW/HP)	30/33
Chauffe-bloc	1
Puissance Chauffe-bloc (Watt)	750
Type de carburant utilisé	Natural Gas
Tension de fonctionnement (Vdc)	12 Vdc
Batterie et capacité (Qty/Ah)	1x55
Procédé de refroidissement	Water Cooled
Liquide de refroidissement (moteur seul/ avec radiateur) (lt)	/21,6
Filtre à air	Dry Type
Consommation de carburant a 100% de la charge puissance prime (lt / h)	6,2

### SPÉCIFICATIONS DE L'ALTERNATEUR

Fabricant	Mecc Alte
Marque et modèle de l'alternateur	ECP 28-VL/4 A
Fréquence (Hz)	50
Puissance (kVA)	30
Tension (AC) (V)	400
Phase	3
Régulateur de tension automatique	DSR
Régulation de tension	(+/-)1%
Système d'isolation	H
Classe de protection	IP23
Facteur de puissance	0.8
Poids du groupe électrogène complet (Kg)	162
Air de refroidissement	5.3

### Dimensions du groupe électrogène de Type Ouvert(mm)

Longueur (mm)	1780
Largeur (mm)	950
Hauteur (mm)	1190

### Dimensions de la Cabine du Groupe électrogène (mm)



Longueur (mm)	2470
Largeur (mm)	950
Hauteur (mm)	1451
Poids sec (kg)	1020

## A propos du produit

No Data

## Panneau de commande

Module de commande	DSE
Modèle du module de commande	DSE 6120
Ports de communication	CANBUS
##CONTROL PANEL IMAGE##	##CONTROL PANEL TABLE##

## Dispositifs

- DSE, model 6120 Auto Mains Failure control module.
- Battery charger input 198-264 volt, output 27,6 V 5 A (24 V) or 13,8 Volt 5A (12V)
- Emergency stop push button and fuses for control circuits.

## CONSTRUCTION and FINISH

-Components installed in sheet steel enclosure. Phosphate chemical, pre-coating of steel provides corrosion resistant surface. Polyester composite powder topcoat forms high gloss and extremely durable finish. Lockable and hinged panel door provides easy access to components.

## INSTALLATION

Control panel is mounted on baseframe with steel stand. Located at the right side of the generator set (When you look at the Gen.Set. from Alternator)

## GENERATING SET CONTROL UNIT

The DSE 6120 module has been designed to monitor generator frequency, volt, current, engine oil pressure, coolant temperature running hours and battery volts.

Module monitors the mains supply and switch over to the generator when the mains power fails.

The DSE6120 also indicates operational status and fault conditions, Automatically shutting down the Gen. Set and giving true first up fault condition of Gen. Set failure. The LCD display indicates the fault.

## Caractéristiques standard

- Microprocessor controlled.
- LCD display makes information easy to read.
- Automatically transfers between mains (utility) and generator power.
- Manual programming on front panel.
- User-friendly set-up and button layout.
- Remote start.
- Event logging (50) showing date and time.
- Controls: Stop/Reset, Manual, Auto, Test, Start, buttons. An additional push button next to the LCD display is used to scroll through the modules' metering displays.

## Voyants

ENGINE



- Engine speed.
- Oil pressure.
- Coolant temperature.
- Run time.
- Battery volts.
- Configurable timing.

**GENERATOR**

- Voltage (L-L, L-N).
- Current (L1-L2-L3).
- Frequency.
- Gen. Set ready.
- Gen. Set enabled.

**MAINS**

- Mains ready.
- Mains enabled.

**WARNING**

- Charge failure.
- Battery Low/High voltage.
- Fail to stop.
- Low /High generator voltage.
- Under /Over generator frequency.
- Over /Under speed.
- Low oil pressure.
- High coolant temperature.

**SHUT DOWNS**

- Fail to start.
- Emergency stop.
- Low oil pressure.
- High coolant temperature.
- Over /Under speed.
- Under/over generator frequency.
- Under/over generator voltage.
- Oil pressure sensor open.
- Coolant temperature sensor open.

**ELECTRICAL TRIP**

- Generator over current.

**Options**

- Flexible sensor can be controlled with temperature, pressure, percentage (warning/shutdown/electrical trip)



-Local setting parameters and monitoring from PC to control module with USB connection (max 6 mt).

#### Standarts

- Electrical Safety / EMC compatibility
- BS EN 60950 Electrical business equipment.
- BS EN 61000-6-2 EMC immunity standard.
- BS EN 61000-6-4 EMC emission standard

#### Chargeur de batterie statique

- Battery charger is manufactured with switching-mode and SMD technology and it has high efficiency.
- Battery charger models' output V-I characteristic is very close to square and output is 5 amper, 13,8 V for 12 volt and 27,6 V for 24 V . Input 198 - 264 volt AC.
- The charger is fitted with a protection diode across the output.
- Connect charge fail relay coil between positive output and CF output.
- They are equipped with RFI filter to reduce electrical noise radiated from the device.
- Galvanically isolated input and output typically 4kV for high reliability.

#### EQUIPEMENTS OPTIONNELS

##### ENGINE

Refroidissement par radiateur à distance

Alarme de niveau bas du refroidisseur

##### ALTERNATOR

Résistance anti-condensation

Génératrice surdimensionnée

Disjoncteur de sortie

##### CONTROL SYSTEM

Uzağa alarm paneli

Les relais de sortie d'alarme

Communication à distance avec modem

Défaut de terre, groupe unique

Ampèremètre de charge

##### TRANSFER ANAHTARI

Üç kutuplu kontaktör

Contacteur quatre pôles

##### WISE ACCESSORIES

Pompe de vidange d'huile manuelle

Pompe de vidange d'huile électrique


Cabines modulaires d'insonorisation et de protection

Adaptateur de durite (Devant le radiateur )

Grilles motorisés d'air (entrée et sortie)

Caisse à outil (entretien)

Fourni avec huile et refroidisseur - 30 °C



Armoire D'Inverseur Normal/Secours

#### **LES CERTIFICATS D'AKSA**

- TS ISO 8528
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC